



Asbest i byggmaterial

MÄRKNING AV PROV

Prov för analys av asbest ska packas i dubbla plastpåsar med tät förslutning.

Provpåsarna ska vara tydligt märkta med text där det framgår att provet kan innehålla asbesthaltigt material.

Även väskan eller annat emballage som proverna skickas i ska vara märkt på samma sätt.

ACKREDITERAD METOD FÖR ASBEST

SYNLAB analyserar asbest i prover från byggmaterial såsom golv- och väggmaterial, olika typer av plattor (t.ex. eternitplattor), isoleringsmaterial, tätningssmassor mm. Analys av asbestprov sker enligt metoden SS-EN ISO 22262-1:2012, med hjälp av stereomikroskop i kombination med polarisationsljusmikroskop (PLM).

KORT OM ASBEST

Asbest är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. De har haft ett brett användande sedan lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har använts bland annat som brandskydd, värmeisolering, bullerdämpning, armering och som friktionsmaterial i bromsar till personbilar. Användning av asbest är numer förbjudet i stora delar av världen på grund av fibrernas hälsofarliga egenskaper.

HANTERING AV ASBEST

OBS! Hantering av asbesthaltigt material ska alltid ske med stor försiktighet! Inandning av luftburna asbestfibrer är ohälsosamt och kan på lång sikt leda till lungskador och allvarlig sjukdom. Dock kan riskerna i princip elimineras förutsatt att hanteringen sker på rätt sätt.

SNABBA SVARSTIDER!

Normal svarstid: 4 dagar.

Express: Svar innan kl 12.00 dagen efter ankomst. Vid behov av snabbare analys, kontakta oss! Kundservice: 013-25 49 20

ENSKILDA ANALYSER

Asbestbestämning		ASB001
Analyser	Analyser	
Asbest - Krysotil - Krokidolit - Aktinolit	- Amosit - Antofyllit - Tremolit	
Analysmetod: Mikroskopiering (PLM)		

WWW.SGS.COM

KONTAKTA OSS

SGS Analytics Sweden AB

Olaus Magnus Väg 27

Box 1083, 581 10

LINKÖPING

Tel: 013- 25 49 00

se.info@sgs.com

sgsanalytics.se

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS